

10-18-6 Habikigaoka, Habikino-city, Osaka, Japan

TEL NO. (072)950-5544, FAX NO. (072)950-5545 e-mail : [plasmate@nifty.com](mailto:plasmate@nifty.com)

## チラー



### 水冷式、チラー（3馬力）

コンプレッサーは世界的に信頼されている  
Copeland社製を採用しています。

省スペース設計 （ L 700 x W 490 x H 940 ）

温度制御はデジタル設定です。

サイドパネルおよび配電盤パネルはネジを使わないタンタッチ方式で開閉できますので  
メンテナンスを簡易に行うことができます。



## 仕様一覧 水冷式チラー

型式	BYC - 3W (水冷式チラー)		
使用温度	8度 - 常温		
冷媒	R407C (ノンフロン)		
媒体	清水もしくはクーラント	コンプレッサ	3 馬力
冷凍能力 (Kcal/H)	約 9、072 (60HZの場合) 最大冷凍能力 約15,000 注1.		
ポンプ	2 HP	最大使用電力	3.25KW
最大吐出流量及び圧力	153L/min/2.2Kg/cm <sup>2</sup>		
冷却水槽	80 L	外部入出管サイズ	40A
媒体IN及びOUT配管	PF 3/8 各4分岐 (手動バルブ付き)		
外形寸法 (mm)	700×490×940	本体重量 (Kgs)	110
必要冷却水	水温30度の場合 約40リットル毎分		

冷凍能力は設定温度、冷却水の温度、冷却水量により変わります。  
詳しくは当社までお問い合わせ下さい。